

halbautomatischer  
Dreharmwickler

**HILDE24**  
anklicken ■ einpacken

# A 800 CC

## Standardausstattung

- Frequenzumrichter für Dreharmgeschwindigkeit
- Frequenzumrichter für Folienschlitten
- Frequenzumrichter für Hubschlitten
- Anzahl der Kopf-Bodenwicklungen frei wählbar
- 4 Verpackungszyklen (Kreuzspiralwicklung, Spiralwicklung von unten nach oben, Spiralwicklung von oben nach unten, Kreuzspiralwicklung wasserdicht mit Deckblatt)
- 32 Wickelprogramme abspeicherbar
- Absturzsicherung für Folienlift
- akustisches Signal bei Maschinenstart
- automatische Packguthöhenerfassung durch Lichttaster
- ein Steuer-/Schaltkasten mit Steuerung
- Überwachung des Gefahrenbereiches durch Lichtschranke
- Sonderabmessungen, sowie Ausführung in Edelstahl möglich
- Gegenplattenschweißsystem
- Banderoleneinrichtung am Stretchkopf
- Fernbedienung

## Technische Daten

- Dreharmgeschwindigkeit: 3 - 12 U/min
- max. Wickelhöhe: 2.400 mm
- max. Palettengröße: 1.200 x 1.200 mm
- maximal: bis zu 30 Paletten pro Stunde
- Folienschlittengeschwindigkeit: frequenzgeregelt
- motorische Vorreckung (Prestretch bis 300 % möglich)
- Anschluss: 230 V / 50 Hz / N + PE

## Folienvorrecksystem

mit motorischer Folienvorreckung bis zu 300%, durch frequenzgeregelm motorischen Antrieb



Angebot freibleibend Versandkostenpauschale 9,95 € netto. Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.



[www.hilde24.de](http://www.hilde24.de)  
☎ 041 93 - 980 55 0